

„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – БУРГАС“ ЕООД

Бургас, 8000
Бул. Демокрация № 86

Управител: 056/86-64-02
Гл. счетоводител: 056/86-64-04
факс: 056/85-98-30

Изх. № 1184/20.11.2018 г.

До: Всички заинтересовани лица

За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „СМР за позитронно емисионен томограф и брахитерапия към „КОЦ-БУРГАС“ ЕООД по две обособени позиции“, РОП № 00232-2018-0010

Във връзка с постъпили запитвания от заинтересовани лица, подадени на основание и в срока по чл.23, ал.1 от ЗОП,

Предоставям следните разяснения:

Въпрос: За обособена позиция № 1: В обяснителната записка на част „Архитектурна“ се съдържа текст: „...съгласно спесификация дограма.“. В приложената проектна документация такава спесификация липсва. От къде може да се получи информация за спесификацията на дограмата?

Отговор: Възложителят публикува Спесификация Дограма като приложение към настоящото разяснение.

Въпрос: В КС е записано за обособена позиция № 1, в Приложение 8.1.3. Част „Лъчезащита“, позиция 6: „Врата плъзгаща се, лъчезащитна, сектор Брахитерапия, процедурно помещение - преддверие, стомана, покритие НРL-1, клетъчен пълнеж, автоматика за придвижване, блокировка и сигнализация, обков, Ръ фолио = 6 mm; р-ри 150x220cm“. Изискването за дебелина на обкова действително е , Ръ фолио = 6 mm, или е допусната техническа грешка?

Отговор: Не е техническа грешка. Изискванията за изпълнение на вратата, посочена от заинтересованото лице, са подробно разписани в:
- публикуваната Проектна документация по обособена позиция 1 от обществената поръчка, в папка „Технически проект“, файл DOC978.PDF, в последните четири абзаца на стр.60 от Лъчезащитния проект(стр.61 от файла);
- в таблица № 28 от същия файл, на стр.103;
- и във файл DOC975.PDF.

На основание чл.33, ал.2 и ал.4 от ЗОП, настоящите разяснения да се публикуват в Профила на купувача: <http://onkobs.bg/?p=6347> .

Настоящите разяснения са неразделна част от Документацията за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Приложение: Спесификация Дограма.

20.11.2018 г.
Гр.Бургас

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Управител на „КОЦ-Бургас“ ЕООД
проф.д-р Христо Стоянов Бозов



СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОГРАМА

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ДОГРАМА

Поз. №	Размер	Вид	Знак	ВЪТРЕШНИ ВРАТА												Получаващо
				ниво-2.90		+0.00		+3.80		общ. об.		чеш./изд.				
№	размер	внд	знак	в	д	п	д	п	д	п	д		п	д	п	д
1	70/200	PVC	12	2	5	1	3	5	10	6					ниво-2.90 - 4, 5 ниво-0.00 - 17, 18, 20, 21, 27 ниво-3.80 - 20, 21, 24, 30 ниво-3.80 - 20, 21, 24, 30	
2	70/200	PVC	25				1	2	1	2					ниво-3.80 - 14, 15, 30	
3	80/200	PVC	12		2	3	1	2	3	7					ниво-3.80 - 9, 19 ниво-0.00 - 7, 15, 16, 22, 26 ниво-3.80 - 11, 23, 33	
4	80/200	PVC	25							1					ниво-3.80 - 16	
5	90/200	PVC	12		2	6	1		5	7					ниво-2.90 - 14, 21, 22 ниво-0.00 - 9, 11, 12, 22 ниво-3.80 - 11, 15, 25, 26, 28 ниво-3.80 - 31	
6	90/200	PVC	25				5		1	11					ниво-2.90 - 10, 11, 12, 16 ниво-2.90 - 17, 18, 25 ниво-0.00 - 31, 32, 33, 33, 33	
7	90/200	MDF	12					3	6	3					ниво-3.80 - 5, 6, 7, 9, 12 ниво-3.80 - 13, 25, 26, 28	
8	90/200	MDF	25					1	1	1					ниво-3.80 - 14, 33	
9	90/200	В PVC дишолд, EI 60	25	2				1	1	2					ниво-2.90 - 1, 2 ниво-0.00 - 1 ниво-3.80 - 1	
10	90/200	В PVC дишолд, EI 60	12					1	1	1					покрив	
11	90/200	В PVC дишолд, EI 60	25					1	1	1					ниво-3.80 - 22	
12	90/200	метална EI 60	12												ниво-2.90 - 9	
13	100/200	PVC	25					1		1					ниво-0.00 - 8	
14	100/220	PVC	12					1		1					ниво-0.00 - 17	
15	100/220	PVC	30					1		1					ниво-0.00 - 30	
16	80+40/ /200	метална	12					1		1					ниво-2.90 - 13	
17	80+40/ /200	метална	25					1		1					ниво-2.90 - 8	
18	80+40/ /200	метална	32					1		1					ниво-2.90 - 15	
19	80+40/ /200	метална	35					1		1					ниво-2.90 - 7	
20	110/200	В алум. фолио с EI 60	25					2	1	2					ниво-3.80 - 28, 29, 31	
21	110/200	В PVC дишолд, EI 60	25					1		1					ниво-3.80 - 4	
22	120/220	PVC	40					1		1					ниво-0.00 - 31	
23	180/200	9 стъкл. стъкъл. с-5мм	23					1		1					ниво-0.00 - 9	
24	90/200	В стъкл. фолио с EI 60	25					1		1					ниво-0.00 - 6	
25	100/ 200+60	метална EI 90 Външна врата	35					1		1					ниво-0.00 - 8	

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА PVC ДОГРАМА

Поз. №	Размер	Вид	Знак	ПРАСТМАСОВИ ПРОЗОРЦИ И ВИТРИНИ				Получаващо №
				ниво-2.90	+0.00	+3.80	общ. об.	
1	60/60	П	25	10			10	ниво-2.90 - 1, 3, 3, 3, 4 ниво-3.80 - 16, 16, 20, 21
2	80/75	П	25	2			2	ниво-2.90 - 1, 2
3	80/90	П	25		2	4	6	ниво-0.00 - 7, ниво-3.80 - 32, 30, 20, 18
4	90/130	П	25		2	2	4	ниво-0.00 - 1, ниво-3.80 - 1
5	90/140	П	25		1	12	13	ниво-0.00 - 1, ниво-3.80 - 23, 2, 6, 9, ниво-3.80 - 12, 13, 14
6	75/140	П	25		3	3	3	ниво-3.80 - 33
7	225/140	П	25		7	7	22, 25, 2	ниво-3.80 - 29, 25, 5, 6, ниво-3.80 - 12, 34
8	180/100	П стъкл. с Pb ива-20мм	25	1		1	1	ниво-0.00 - 8
9	90/140	П	25		2	2	5, 34, 2	ниво-0.00 -
10	110x150	OP метална и-фасона	25			1	9, 30, 2	
11	200/ /220+65	Втр PVC дишолд, EI 60				1	12, 50, 2	ниво-0.00 -
12	200/ /220+95	Втр PVC дишолд, EI 60 EI 90				1	11, 05, 2	ниво-0.00 -
13	180+50/ /200	Втр PVC дишолд, EI 60				1	4, 75, 2	ниво-0.00 -
14	200/ /220+95	Втр стъкл. дишолд, EI 60				1	6, 30, 2	ниво-0.00 -

ЗАБЕЛЕЖКИ:
 1. Размерите на вратите и прозорците да се вземат от място
 2. След избор на изпълнител, члененето и цвятът на дограмата да се съгласуват с проектанта.
 3. Дограмата да се изпълни и обработи в съответствие с изискванията на РС ПБЗН.
 4. Изгледът на дограмата е от вътре и от вън.
 5. Спецификацията е валидна след проверка от техническия ръководител на обекта.
 6. Изпълнителят строителствата трябва да направи на открити грешки да провери всички чертежи и при 7. Да се предават: съобразно по желание на възложителя

V - ВРАТА (PVC, MDF, ДЪРВ., СТОМ.)
Втр - ВИТРИНА
П - ПРОЗОРЕЦ (PVC, СТОМ.)
OP - ОКАЧЕНА ФАСАДА

E - критерий за непроницаемост
i - критерий за изолираща способност
60,90 - период в минути